



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

# DE KEYN ANTIROEST VERNIS

<b>BESCHRIJVING</b>	Kleurloos (transparent) penetrerend en isolerend antiroestmiddel (type vet vernis) dat tal van andere functie biedt. Een echt veelzijdig zakvouwmes !
<b>CLASSIFICATIE</b>	Familie I, klasse 4a volgens NBN T 22-003.
<b>TOEPASSINGSGBIED</b>	Binnen en buiten. Verroeste tot sterk verroeste oppervlakken. Ferro- en non-ferrometalen. Kan worden aangebracht op hout, kunststoffen, glas, gegalvaniseerde oppervlakken, aluminium, zink ,...
<b>BELANGRIJKSTE FUNCTIES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PENETREREND ANTIROESTMIDDEL.</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Stopt roestvorming en voorkomt nieuwe corrosie.</li><li>- Dringt door tot op het gezonde metaal.</li><li>- maakt waterafstotend en verdrijft vocht en lucht.</li></ul></li><li>• <b>HECHTLAAG VOOR VERF (PRIMERS EN AFWERKLAGEN)*</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Hecht op alle ondergronden, ook gegalvaniseerde oppervlakken, aluminium, zink, hout, plastic, glas ...</li><li>- Behoudt de oorspronkelijke kleur van de ondergrond (metaal, hout...).</li><li>- Kan rechtstreeks op niet-loszittende roestlagen.</li><li>- Bestand tot +175 °C.</li></ul></li><li>• <b>HOUTIMPREGNEERMIDDEL</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Dringt diep in het hout en maakt het waterafstotend.</li><li>- Beschermt metalen onderdelen (scharnieren, sloten ...).</li><li>- Kan, gemengd in beitsen op alkydbasis, worden gebruikt om hout beter te impregneren en metalen onderdelen (hang- en sluitwerk) te beschermen.</li></ul></li><li>• <b>ADDITIEF OM VERF BETER VERWERKBAAR TE MAKEN*</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Verbetert de viscositeit van verf, olie verf, vernis, beits (op alkydbasis) en lakplamuur: maakt verven beter uitstrijkbaar en gemakkelijker aan te brengen. Ook bij koud, warm of winderig weer kan worden gewerkt.</li><li>- Verhoogt de dekkraft van de verf en is bij uitstek geschikt om thinners te vervangen.</li><li>- Verdunt producten op solventbasis.</li><li>- Maakt verven op alkydbasis roestwerend.</li></ul></li></ul> <p><i>* Gaat samen met alle luchtdrogende vernissen, verven, lakken en beitsen op alkydbasis, olie verven, synthetische verven, eencomponent-urethaansystemen, verven op basis van asfaltbitumen, lakplamuur. .</i></p>
<b>EIGENSCHAPPEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Samenstelling:</li><li>- Vaste stofgehalte in gewicht:</li><li>- Densiteit (bij 20 °C):</li><li>- VOS:</li></ul>	Synthetisch. Alkydharsen. 44 % ± 2. 0,875 ± 0,05. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 750 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 489 g/L VOS.
<b>PRAKTISCHE INLICHTINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verpakkingen:</li><li>- Stockering:</li> <li>- Uitzicht:</li><li>- Gereedschap:</li><li>- Verdunning:</li><li>- Reiniging van het gereedschap:</li><li>- Rendement:</li><li>- Droogtijd:</li><li>- Overschilderbaar na:</li><li>- Voorzorgsmaatregelen:</li></ul>	1 liter. Indien vorstvrij bewaard, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Verpakking na gebruik zorgvuldig sluiten voor een betere houdbaarheid. Vernis. Borstel, rol en spuitpistool. Gebruiksklaar, niet verdunnen, goed omroeren. White spirit (meteen na gebruik). ± 18 m <sup>2</sup> /L. 12 u bij 23 °C en 50 % RV. 24-48 u. <ul style="list-style-type: none"><li>• Eerst nagaan of de ondergrond een gesolventeerd product kan verdagen.</li><li>• Kan niet worden gebruikt in sneldrogende verven (type autolakken), verven op basis van chloorrubber of tweecomponentensystemen, verven op waterbasis.</li></ul>



<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p><b>Als antiroest of als hechtlaag :</b>  - <b>nieuwe ondergrond, weinig verroest of mechanisch gedecapeerd:</b>  Controleer of de ondergrond droog is en alle vetvlekken en walshuid verwijderd zijn.  1 laag DE KEYN ANTI ROEST vernis puur aanbrengen.</p> <p>- <b>al behandelde ondergrond die verroest is:</b>  Met een metalen borstel, verwijder de oude beits of verf die afschilfert. Controleer of de ondergrond droog is en alle vetvlekken en walshuid verwijderd zijn.  1 laag DE KEYN ANTI ROEST vernis puur aanbrengen.  DE KEYN ANTI ROEST VERNIS is doeltreffender op licht verroeste ondergronden omdat de roest als pigment wordt gebruikt om een beschermlaag te vormen.  Laten drogen.</p> <p><b>Om een verf roestwerend te maken</b>, altijd eerst een compatibiliteitstest uitvoeren en een mengsel maken van 25 % DE KEYN ANTI ROEST VERNIS met 75 % verf met vet bindmiddel.</p> <p><b>Als additief om verf beter verwerkbaar te maken** :</b>  - Om een verf beter verwerkbaar te maken, 5 % DE KEYN ANTI ROEST VERNIS toevoegen in plaats van een thinner.</p> <p style="text-align: right;"><i>** Altijd eerst een test uitvoeren om te zien hoe producten en ondergronden reageren.</i></p>
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.