

DE KEYN

ANNO 1840

LA PEINTURE FACILE À VIVRE

DE KEYN MUR & PLAFOND MAT

DESCRIPTION	Peinture murale acrylique mate pour l'intérieur. S'applique sur plâtre et plaques de plâtre cartonnées, ciment, briques, béton et papier peint.
CLASSIFICATION	Famille I, classe 7b2 selon NBNT 22-003.
DOMAINE D'EMPLOI	Intérieur. Surfaces murales, cloisons, plafonds.
FONCTIONS PRINCIPALES	Protège et décore.
CARACTÉRISTIQUES - Composition : - Extrait sec en poids : - Densité (20 °C) : - COV :	Résines acryliques. 61% ± 2. 1,30 ± 0.05 selon les teintes. Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/L de COV.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES - Conditionnement : - Conservation : - Aspect : - Outils : - Dilution : - Nettoyage des outils : - Rendement : - Temps de séchage : - Délai de recouvrement : - Précautions :	1 litre, 2,5 litres, 5 litres, 6 litres, 10 litres et 12 litres en Blanc 001. 1 litre (+29 teintes) 2,5 litres (+ 44 teintes) 5 litres (+ 10 teintes). Tester : 70 ml Blanc + 44 teintes. Minimum 2 ans en emballage d'origine non entamé, conservé à l'abri du gel. Refermer soigneusement l'emballage pour une meilleure conservation. Peinture onctueuse. Finition mate. Brosse, rouleau (à fibres courtes : 10 mm). Prêt à l'emploi, ne pas diluer, bien remuer. Eau (immédiatement après emploi). 10 m ² /L par couche, selon l'absorption du fond. 1 h. à 23 °C et 50 % HR. 4 h. Appliquer uniquement sur un fond sec. Bien remuer avant emploi.
MISE EN ŒUVRE	Préparation des supports : Fonds neufs : les surfaces à peindre doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches. Appliquer DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND . Fonds déjà peints : éliminer la peinture non adhérente. Reboucher les aspérités avec un enduit approprié, poncer et dépoussiérer. Dégraisser à l'eau ammoniacale et laisser sécher. Fonds poudreux ou tachés : appliquer DE KEYN PRIMER ISOLANT pour masquer les taches et fixer les supports. Application : prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant emploi. Appliquer 1 couche ou 2 couches de DE KEYN MUR & PLAFOND . Utiliser un rouleau à poils moyens et un pinceau plat pour les angles. Laisser sécher 4 heures entre deux couches. Le rendement peut varier en fonction du support. Nettoyage du matériel à l'eau.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.