

DE KEYN MUR & PLAFOND SATIN

BESCHRIJVING	Zijdeglanzende afwasbare acrylaatverf voor binnen Ideaal voor keukens & badkamers.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003. NF T 36.005.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen Muren, scheidingswanden en plafonds. Woonkamers, badkamers, keukens en dienstlokalen.
ONDERGRONDEN	Muren in pleister, gipskartonplaten, behangpapier, cementbezetting, bakstenen, beton, cellenbeton, glasvezel Ideaal voor keukens en badkamers.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Beschermt en verfraait de ondergrond Geeft een mooie zijdeglans.
ONDERGRONDEN	Muren in pleister, gipskartonplaten, behangpapier, cementbezetting, bakstenen, beton, cellenbeton, glasvezel Ideaal voor keukens en badkamers.
EIGENSCHAPPEN	Goed afwasbaar. Decoratieve zijdeglans. Stabiele kleuren. Gemakkelijke verwerking. Ademend. Reukloos. Spatvrij.
TECHNISCHE KENMERKEN - Samenstelling : - Vaste stofgehalte in gewicht : - Densiteit : - VOS :	Bindmiddel : acrylaatcopolymeren in dispersie. Pigment : wit: niet krijtend, rutiel titaandioxyde kleuren: lichtstabiele en alkalivaste pigmenten. Oplosmiddel : water. Hulpstoffen : neutrale mineralen en stabilisatoren. 50 % ± 2. 1,15 tot 1,40 bij 20 °C. EU grenswaarde voor dit product (cat.A/a): 30 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/L VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht droge film : - Kleuren : - Gereedschap : - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Aanbrengingsvoorwaarden : - Rendement : - Droogtijd : - Overschilderbaar : - Voorzorgsmaatregelen	1L (wit + 29 kleuren), 2,5 l (wit + 29 kleuren), 5 l (wit + 6 kleuren) en 10 l (enkel in wit). Indien vorstvrij bewaart, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Zijdeglanzend. Zie kleurkaart. Borstel, rol. Gebruiksklaar, niet verdunnen, goed omroeren. Met water. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 8°C en bij te vochtig weer. ± 10 m ² /L per lag. 2 u bij 23 °C en 50 % RV. 6 u. In vochtige en koude omstandigheden kan de droogtijd en de wachttijd voor het overschilderen langer zijn dan voorzien. Goed omroeren.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	- Ondergrond stofvrij maken en ontvetten. - Reeds geschilderde ondergrond of renovatie : ontvetten en afwassen met ammoniakwater, bijwerken indien nodig met DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND.
VERFSYSTEEM	- Nieuwe ondergronden: 1 laag DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND (5 – 10% verdunnen met water). - Afwerken met 2 lagen DE KEYN MUR & PLAFOND SATIN.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.