



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN MULTIPRIM

BESCHRIJVING	Watergedragen grondlaag voor verschillende ondergronden.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003. NF T 36.005.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen. Deuren, ramen en ander houtwerk, PVC en zink.
ONDERGRONDEN	Hout of aanverwanten (MDF...), PVC, zink, ijzerhoudende metalen binnen. Oude verflagen.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Laat de hechting toe van acrylaateindlagen.
EIGENSCHAPPEN	Snel overschilderbaar. Reiniging van het gereedschap met water. Gemakkelijke verwerking. Geen solventgeur. Uitstekende hechting op verschillende ondergrondtypes. Ademend. Met acrylaateindlagen overschilderbaar.
TECHNISCHE KENMERKEN - Samenstelling : - Vaste stofgehalte in gewicht : - Densiteit (20 °C) : - VOS :	Bindmiddel : 100 % acrylaathars in dispersie. Pigment : Rutiel titaandioxide. Verdunner : Water. Hulpstoffen : Neutrale mineralen en stabilisatoren. 56 % ± 3. 1,30 ± 0,05. EU grenswaarde voor dit product (cat.A/d): 130 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/L VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht in pot : - Uitzicht droge film : - Kleur : - Gereedschap : - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Aanbrengingsvoorwaarden : - Rendement : - Droogtijd : - Overschilderbaar :	0,75 l. Indien vorstvrij bewaart, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Halfvloeibare verf. Mat. Wit. Borstel, rol. Gebruiksklaar, eventueel een weinig water op zeer absorberende ondergronden. Water. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10°C en bij te vochtig weer. 8 tot 12 m ² /L per laag. Ongeveer 30' bij 23 °C en 50 % RV. 3 u.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	De ondergrond dient zuiver droog en ontvet te zijn. Intacte verflagen voorbehandelen met DE KEYN LAK PREPARATOR (maakt schuren en ontvetten overbodig).
VERFSYSTEEM	Aanbevolen opbouw voor onbehandelde en geschilderde ondergronden: Aanbrengen van 1 laag De Keyn Renov' Multiprim. Ten vroegste na 5 u afwerken (bv met DE KEYN ACRYL LAK SATIN of BRILLANT). Bijkomende raadgevingen: Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.